

VELOX SEAL

Hybrid-Sprühversiegelung



Spray

Brilliante Eigenschaften

- ✓ extrem glatte Oberfläche
- ✓ ideal als Topcoat für Keramik-Coatings
- ✓ innovative Hydrophobie-Formel
- ✓ intensiver Wasser-Abperleffekt
- ✓ schmutzabweisend
- ✓ Wet-Look Finish

Produktbeschreibung

Velox Seal überzieht alle Lacke mit einer widerstandsfähigen Schutzschicht, die Witterungs- und Umwelteinflüssen den Kampf ansagt. Die keramische Sprühversiegelung erzeugt eine sehr gute Farbauffrischung, hohen Glanz und einen dauerhaften Abperleffekt. Als Stand-Alone Produkt oder als Topping für Keramik-Polymer-Beschichtungen geeignet.



Art-Nr. 15900750 • 750 ml • VPE 12 Stück
Art-Nr. 15 900010 • 10 Liter • VPE 1 Stück



Anwendung

Schritt 1

Vorarbeit

Fahrzeug gründlich reinigen.
Restnässe nach Trocknung verursacht keine Beeinträchtigung.

Schritt 2

Verarbeitung

Diese Spühversiegelung kann auf zwei Varianten verarbeitet werden. 1. Variante: Das Polytop Microfasertuch Duo mit der Spühversiegelung benetzen und das Produkt auf der Oberfläche ohne Druck verteilen, bis kein Rückstand mehr vorhanden ist. 2. Variante: Velox Seal direkt auf die zu bearbeitende Lackfläche sprühen und mit POLYTOP Microfasertuch Duo ohne Druck verteilen. Mit einem zweiten sauberen Microfasertuch Duo die Lackoberfläche auf Glanz polieren, um eventuellen Materialüberschuss zu verhindern. Immer zusammenhängende Teilflächen behandeln. Produkt ist nach 1 h schichtbar.

Tipps und Tricks

- Für eine maximale Standzeit empfehlen wir die Oberfläche vorher mit unserem Wipe Down Spray zu entfetten.
- Velox Seal ist optimal dazu geeignet Keramik Beschichtungen (z.B. Neox® Glaze) mit einer schützenden Schicht zu überziehen.
- Standzeit kann durch mehrere Schichten erhöht werden.

Ergänzende Produkte

- WIPE DOWN SPRAY
- MICROFASERTUCH PREMIUM

Weitere Produktempfehlungen

- VELOX CARE
- VELOX SHINE
- NEOX® SIO WAX
- NEOX® GLAZE



Diese und weitere Produkte findest du unter polytop-shop.de

Anwendungsbereiche

- Fahrzeuglacke
- Mattlack
- Pulverbeschichtete Oberflächen mit Klarlack
- Kunststoffbauteile
- Vinyl
- PPF- Steinschlagschutzfolien

Anwendungshinweise

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt darf nicht direkt in der Sonne oder auf heißen Oberflächen eingesetzt werden.

Verarbeitungstemperatur

10°C bis maximal +35°C

Lagerung und Haltbarkeit

36 Monate original verschlossen bei Raumtemperatur. Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!
Lagertemperatur: +4°C bis +30°C

Diese Produktinformation dient der unverbindlichen Beratung. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass verschiedene Punkte, wie Oberflächenzustände, äußere Einflüsse und Materialverarbeitung eine wesentliche Rolle auf das Anwendungsergebnis haben können. Zur persönlichen Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

07/2023

POLYTOP GmbH
Schafweide 2
63762 Großostheim
Deutschland

Telefon: +49 6026 99577-0
E-Mail: info@polytop.de