

POLISHING ASSISTENT

Polier-Zusatz



Rotary



Forced orbital



Random orbital



Pads

Brilliant Eigenschaften

- ✓ staubbindend
- ✓ hilft gegen Sticky Paint
- ✓ verbessert das Finish

Produktbeschreibung

POLYTOP Polishing Assistent macht schwierig zu bearbeitende Lacke einfach polierbar. Egal ob Finish-Politur oder Intensivschleifpaste, Polishing Assistent ist der Problemlöser auf jedem Lack und kann zusätzlich beim Polieren auf das Pad gegeben werden. Hilfreich auch bei extremen Bedingungen wie Hitze, Kälte oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Politur Empfehlungen

- DIAMANT-SERIE
- RAPID ONE-STEP-SERIE
- REFLEX ANTI-HOLOGRAMM-SERIE



Art-Nr. 17610250 • 250 ml • VPE 12 Stück



Anwendung

Wir empfehlen Polishing Assistent als Problemlöser für alle Lacke, auf denen sich eine Politur schnell festfährt, Grauschleier/Haze entsteht oder sich Politurröllchen bilden. Polishing Assistent kann zu Beginn oder während des Poliervorgangs tropfenweise auf den Polierschwamm gegeben und zusammen mit der Politur verarbeitet werden. Dazu 3-6 Tropfen Polishing Assistent auf das Pad geben und weiterarbeiten bis das gewünschte Lackergebnis erreicht ist. Der Einsatz von Produktmenge und Ausarbeitungszeit orientiert sich immer an dem Oberflächenzustand und dem gewünschten Ergebnis.

Anwendungsbereiche

- Als Zusatz bei Polierarbeiten an Lacken von Pkws, Nutzfahrzeugen, Motorrädern, Wohnwägen, Wohnmobilen, Booten etc. geeignet.
- Als Zusatz bei Polierarbeiten an pulverbeschichteten Oberflächen mit Klarlack
- Als Zusatz bei Polierarbeiten an Innenraumapplikationen mit Klavierlack
- Als Zusatz für ultrafeine Polierarbeiten mit der Reflex Anti-Hologramm bei Fahrzeugfolierungen und PPF-Steinschlagschutzfolien. Dabei nach Herstellerangaben richten und wenn möglich an verdeckter Stelle testen.

Tipps und Tricks

- Bei fest gefahrener Glaspolitur im zweiten Arbeitsgang 1-2 Tropfen Assistent hinzugeben. So wird die anschließende Abnahme der Politur erleichtert.
- Pads während der Arbeitsprozesse immer gut mit Luft reinigen, um Störfaktoren zu verhindern.

Ergänzende Produkte

- DIAMANT-SERIE
- RAPID ONE-STEP-SERIE
- REFLEX ANTI-HOLOGRAMM-SERIE



Weitere Produktempfehlungen

- APEX SEAL
- VELOX SHINE
- VELOX SEAL
- NEOX® SIO-WAX
- NEOX® GLAZE



Diese und weitere Produkte findest du unter polytop-shop.de

Anwendungshinweise

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt darf nicht direkt in der Sonne oder auf heißen Oberflächen eingesetzt werden.

Verarbeitungstemperatur

10°C bis maximal +35°C

Lagerung und Haltbarkeit

36 Monate Original verschlossen bei Raumtemperatur. Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!
Lagertemperatur: +4°C bis +25°C

Diese Produktinformation dient der unverbindlichen Beratung. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass verschiedene Punkte, wie Oberflächenzustände, äußere Einflüsse und Materialverarbeitung eine wesentliche Rolle auf das Anwendungsergebnis haben können. Zur persönlichen Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

07/2023

POLYTOP GmbH
Schafweide 2
63762 Großostheim
Deutschland

Telefon: +49 6026 99577-0
E-Mail: info@polytop.de