

MINERAL-EX

Entfernung von Kalkflecken & Auffrischung von Keramikversiegelungen



Spray



Art-Nr. 31200750 • 750 ml • VPE 12 Stück



Brilliante Eigenschaften

- ✓ schnell wirksam
- ✓ entfernt Wasserflecken auf Lacken, Keramikversiegelungen, Kunststoffen, Felgen und Glas
- ✓ ideal zur Vorbereitung von Scheibenversiegelungen
- ✓ perfekt zur sauren Auffrischung von Keramik-Coatings (NEOX® Glaze)

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger, saurer Entkalker, der speziell für moderne Autolacke und Keramikversiegelungen entwickelt wurde. Entfernt selbst eingebrannte Wasserflecken schonend und dient als Reaktivator für Keramikversiegelungen bei mangelhaftem Hydrophobie-Effekt. Mineral-Ex funktioniert auch hervorragend auf Glas und Kunststoff. Ideal, um Glasscheiben auf eine Versiegelung vorzubereiten.



Anwendung

Schritt 1

Vorarbeit

Gründliche Vor- und Handwäsche mit POLYTOP Shampoo sauer und anschließende Trocknung des Fahrzeuges.

Schritt 2

Verarbeitung

Mineral-Ex ist anwendungsfertig und kann direkt eingesetzt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten das Produkt anzuwenden. 1. Variante: Mineral-Ex direkt auf die zu bearbeitende Lackoberfläche, Kunststoffteile oder Glasfläche sprühen, 20 bis 30 Sekunden wirken lassen und anschließend mit einem POLYTOP Microfasertuch Duo/ Micro-Glastuch und leichtem Druck verteilen. Mit einem zweiten sauberen Mikrofaser Tuch Duo/ Micro-Glastuch Duo den eventuell restlichen Materialüberschuss

schonend abnehmen. Immer zusammenhängende Teilflächen behandeln. 2. Variante: Das POLYTOP Microfasertuch Duo/ Micro-Glastuch mit Mineral-Ex satt benetzen und das Produkt auf der Oberfläche ohne Druck verteilen und 20 bis 30 Sekunden wirken lassen. Mit einem zweiten sauberen Mikrofaser Tuch Duo/ Micro-Glastuch Duo den eventuell restlichen Materialüberschuss schonend abnehmen.

Tipps und Tricks

- Angetrocknetes Mineral-Ex kann mit destilliertem Wasser oder unserem Wipe Down Spray entfernt werden.
- Mineral-Ex bereitet Glasscheiben auf eine Glasversiegelung vor. Das Produkt entfernt mineralische Ablagerungen und erhöht die Standzeit der nachfolgenden Glasversiegelung. Ebenso dient Mineral-Ex als Kontrollmöglichkeit des Polierfortschritts einer Glaspolitur.

Ergänzende Produkte

- MICROFASERTUCH DUO
- MICRO-GLASTUCH DUO



Weitere Produktempfehlungen

- SHAMPOO SAUER
- VELOX SHINE
- VELOX SEAL
- NEOX® SIO-WAX



Diese und weitere Produkte findest du unter polytop-shop.de

Anwendungsbereiche

- für Lacke an Pkw, Nutzfahrzeugen, Motorrädern, Wohnwägen, Wohnmobilen, Booten etc. geeignet
- pulverbeschichtete Oberflächen mit Klarlack
- Kunststoffbauteile im Außenbereich
- Glas
- PPF- Steinschlagschutzfolien

Anwendungshinweise

Für gute Belüftung/Abluft am Arbeitsplatz sorgen. Nicht auf unlackierten Metallteilen (polierte Aluteile, Chrom usw.) anwenden. Vor Anwendung unbedingt an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Das Produkt darf nicht direkt in der Sonne oder auf heißen Oberflächen eingesetzt werden. Nur für industrielle und gewerbliche Anwender!

Verarbeitungstemperatur

10°C bis maximal +35°C

Lagerung und Haltbarkeit

36 Monate Original verschlossen bei Raumtemperatur. Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!
Lagertemperatur: +4°C bis +25°C

Diese Produktinformation dient der unverbindlichen Beratung. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass verschiedene Punkte, wie Oberflächenzustände, äußere Einflüsse und Materialverarbeitung eine wesentliche Rolle auf das Anwendungsergebnis haben können. Zur persönlichen Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

07/2023

POLYTOP GmbH
Schafweide 2
63762 Großostheim
Deutschland

Telefon: +49 6026 99577-0
E-Mail: info@polytop.de