

Betriebsanweisung gut lesbar, frei zugänglich und vor Nässe geschützt anbringen

BETRIEBSANWEISUNG gem.§14 GefStoffVO

23.10.2024

Produkt:**Velox Fabric**Gefahrlos.
Inhaltsstoffe:**Textilversiegelung + Aliphatische Kohlenwasserstoffe****Gefahren für Mensch und Umwelt**

Dämpfe sind unsichtbar und sinken zu Boden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

GEFAHR

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.



Kann die Atemwege reizen.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schädigt die Organe (Zentralnervensystem) bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Raumlüftung sorgen.
Einatmen vermeiden.

Von Zündquellen fernhalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wirkt stark entfettend, direkten Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung vermeiden.



Bei unzureichender Absaugung Produkte nicht einsetzen oder Atemschutz (Gasfiltertyp A, braun, Klasse 1-3) verwenden.

Schutzhandschuhe aus Neopren, PVA oder Nitrilkautschuk tragen.



Niemals in ungekennzeichnete Behälter umfüllen!

Verhalten im Gefahrfall

Ausgelaufenes Produkt mit Universalbinder aufnehmen und in verschließbare Behälter geben (200L/120L Weithalsfässer).
Rücksprache mit Betriebsleitung bzw. F&E.

Für gute Raumlüftung sorgen.

Verschmutzte Kleidung erst nach ausgiebiger Trocknung an der frischen Luft reinigen.

Bei Brand:
Eindringen von Dämpfen oder Produkt in die Kanalisation verhindern - Explosionsgefahr!
Ausgelaufenes nicht brennendes Produkt mit Schaum (Schaumfeuerlöscher) abdecken. Vom Brand betroffene Behälter mit viel Sprühwasser kühlen. Berstgefahr!
Wenn möglich Behälter aus der Gefahrenzone bringen.
Zum Löschen Sand, Erde, Pulver oder Schaum verwenden. KEIN WASSERSTRAHL EINSETZEN!

Erste Hilfe

Allgemein: Verschmutzte Kleidung entfernen. Liegender Transport zum Arzt, ggf. in stabiler Seitenlage (bei Atemnot in halbsitzender Position).

Verbrennungen: Sofortige Kühlung der betroffenen Hautpartien mit Wasser bis Schmerzlinderung eintritt. Anschliessend mit Brandwundenverbandpäckchen keimfrei abdecken. Bei Gesichtsverbrennungen keine Wasseranwendung und keine Wundabdeckung. Wärmeverlust durch vorsichtiges Zudecken verhindern.

Einatmen: Betroffene Personen sofort an die frische Luft bringen.

Hautkontakt: Betroffene Hautpartien sofort gründlich mit viel Wasser und Seife abwaschen. Anschliessend Hautpflegemittel auftragen.

Augenkontakt: Augen bei gespreizten Lidern unter fliessendem Wasser gründlich ausspülen (30 min.) Augenarzt! (unverletztes Auge durch Handauflegen schützen, evtl. Kontaktlinsen entfernen). Augenarzt!

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt rufen und/oder umgehend Transport zu einer Notfallambulanz veranlassen.

NOTRUF
112**Sachgerechte Entsorgung**

Ausgelaufenes Produkt mit Universalbinder aufnehmen und in verschließbare Behälter geben (200L/120L Weithalsfässer). Rücksprache mit DM/TL.

Bereitstellung:

Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Feuerlöscher + Etiketten + Kohletabletten + Universalbinder + Hautschutzmittel + Hautpflegemittel

Betriebsanweisung gut lesbar, frei zugänglich und vor Nässe geschützt anbringen

BETRIEBSANWEISUNG gem.§14 GefStoffVO

23.10.2024

Produkt:**Velox Fabric**Gefahrlos.
Inhaltsstoffe:**Textilversiegelung + Aliphatische Kohlenwasserstoffe****Gefahren für Mensch und Umwelt**

Dämpfe sind unsichtbar und sinken zu Boden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

GEFAHR

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.



Kann die Atemwege reizen.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schädigt die Organe (Zentralnervensystem) bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Raumlüftung sorgen.
Einatmen vermeiden.



Von Zündquellen fernhalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wirkt stark entfettend, direkten Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung vermeiden.
Bei unzureichender Absaugung Produkte nicht einsetzen oder Atemschutz (Gasfiltertyp A, braun, Klasse 1-3) verwenden.
Schutzhandschuhe aus Neopren, PVA oder Nitrilkautschuk tragen.



Niemals in ungekennzeichnete Behälter umfüllen!

Verhalten im Gefahrfall

Ausgelaufenes Produkt mit Universalbinder aufnehmen und in verschließbare Behälter geben (200L/120L Weithalsfässer).
Rücksprache mit Betriebsleitung bzw. F&E.

Für gute Raumlüftung sorgen.

Verschmutzte Kleidung erst nach ausgiebiger Trocknung an der frischen Luft reinigen.

Bei Brand:
Eindringen von Dämpfen oder Produkt in die Kanalisation verhindern - Explosionsgefahr!
Ausgelaufenes nicht brennendes Produkt mit Schaum (Schaumfeuerlöscher) abdecken. Vom Brand betroffene Behälter mit viel Sprühwasser kühlen. Berstgefahr!
Wenn möglich Behälter aus der Gefahrenzone bringen.
Zum Löschen Sand, Erde, Pulver oder Schaum verwenden. KEIN WASSERSTRAHL EINSETZEN!

Erste Hilfe

Allgemein: Verschmutzte Kleidung entfernen. Liegender Transport zum Arzt, ggf. in stabiler Seitenlage (bei Atemnot in halbsitzender Position).

Verbrennungen: Sofortige Kühlung der betroffenen Hautpartien mit Wasser bis Schmerzlinderung eintritt. Anschliessend mit Brandwundenverbandpäckchen keimfrei abdecken. Bei Gesichtsverbrennungen keine Wasseranwendung und keine Wundabdeckung. Wärmeverlust durch vorsichtiges Zudecken verhindern.

Einatmen: Betroffene Personen sofort an die frische Luft bringen.

Hautkontakt: Betroffene Hautpartien sofort gründlich mit viel Wasser und Seife abwaschen. Anschliessend Hautpflegemittel auftragen.

Augenkontakt: Augen bei gespreizten Lidern unter fliessendem Wasser gründlich ausspülen (30 min.) Augenarzt! (unverletztes Auge durch Handauflegen schützen, evtl. Kontaktlinsen entfernen). Augenarzt!

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt rufen und/oder umgehend Transport zu einer Notfallambulanz veranlassen.

NOTRUF
112**Sachgerechte Entsorgung**

Ausgelaufenes Produkt mit Universalbinder aufnehmen und in verschließbare Behälter geben (200L/120L Weithalsfässer). Rücksprache mit DM/TL.

Bereitstellung:

Schutzhandschuhe + Schutzbrille + Feuerlöscher + Etiketten + Kohletabletten + Universalbinder + Hautschutzmittel + Hautpflegemittel